



Griffausführungen

Typ A
Holzknopf mit
Metallhülse




Typ E
Metallknopf
vergoldet

Typ F
Metallknopf
Edelstahl



Typ G
Knopf
chrom matt

Typ K
Metallbügelgriff
Bohrabstand 128 mm



Typ L
Blockgriff chrom matt
Bohrabstand 32 mm

Typ M
Griff Aluminium eloxiert
für Alurahmen-Glastür



Typ P
Relinggriff Edelstahl
Bohrabstand 128 mm oder 320 mm

Produktinformation

Material

- E1-Spanplatte
- Korpus und Fronten 19 mm stark
- Einlegeböden Kleiderschränke 22 mm stark
- Wangen und Böden des Regalsystems 28 mm stark
- Schreibtischplatten 28 mm stark
- Oberböden der Beimöbel 28 mm stark
- Classic- und Comfort-Bettseiten und -häupter 28 mm stark
- Schubkastenböden 8 mm stark

Lochreihe

- Kleiderschränke und Wohnteile 5 mm Lochreihe im 32 mm Raster
- Wangen im Regalsystem 3 mm Lochreihe im 32 mm Raster

Beschläge

- dauerhaft belastbare Verbindungsbeschläge und Bodenträger
- Schnellmontage-Scharniere mit integriertem Türdämpfer
- Unterflur-Vollauszüge mit Selbstzug und Dämpfung bei Schubkästen

Sockelhöhe

- 5 cm, bei Kleiderschränken mit Sockelverstellern zum Ausgleichen auf unebenen Böden

Innentiefen

- Kleiderschränke 56,0 cm
- Wohnteile 34,4 cm oder 56,0 cm

**MANFRED
SCHLÜTER**

10 15 20 25

Möbel nach Maß

Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen: ohne Mehrpreis!